Industrie Service

Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

BESTÄTIGUNG

von bei der Prüfung der heiztechnischen Anforderungen erzielten Einzelergebnissen

Datum: 23.02.2015

Unsere Zeichen:
IS-TAF-MUC/wei

Auftragsnr. 233671

Dokument:
Bestätigung_1_BImSchV_SNL_T_PT2.doc

Seite 1

Das Dokument besteht aus 2 Seiten

Prüfstelle:	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Feuerungs- und Wärmetechnik Benannte Stelle 0036 nach CPR
Prüfgegenstand:	Kamineinsatz DIN EN 13229 Zeitbrandfeuerstätte für die Raumheizung in Gebäuden mit Wassererwärmung Typbezeichnung: **SNL-T PT2**
Auftraggeber:	Ofen Innovativ OI GmbH Rotenbachweg 6 86633 Neuburg a.d. Donau
Grundlage der Prüfung:	DIN EN 13229:2005-10 DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06
Prüfberichte:	W-O 1361-00/13 vom 10.01.2013

Die Prüfung ergab, dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und an den Wirkungsgrad für Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe gemäß folgender Vorschriften eingehalten werden:

- Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV, 26.01.2010) für Kamineinsätze, Stufe 2 gemäß Anlage 4

Die Gegenüberstellung der Messdaten mit den Forderungen der vorgenannten Vorschriften ist auf der folgenden Seite aufgelistet. Detaillierte Angaben zum Prüfgegenstand, den Prüfungen sowie den Ergebnissen sind dem Prüfbericht zu entnehmen.

Die auszugsweise Wiedergabe des Dokumentes und die Verwendung zu Werbezwecken bedürfen der schriftlichen Genehmigung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.

Feuerungs- und Wärmetechnik

Johannes Steiglechner
Leiter
Feuerungs- und Wärmetechnik

Prüfer der notifizierten Stelle
nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011
Kennnummer 0036

Dirk Weisgerber

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstel
D-PL-14153-04-00

Industrie Service

Feuerstätte Typ	Brenn-stoff	Wärme-leistung [1]	Wirkungsgrad		Emissionswerte (bezogen auf 13% O_2)			
			ermittelt	gefordert [2]	CO		Staub	
		KW	η %	η %	Meßw. mg/m³	gef. [2] mg/m³	Meßw. mg/m³	gef. [2] mg/m³
SNL-T PT2	A	18,4	81,5	≥75	834	≤1250	39	≤40

a: Steinkohle b: Braunkohle c: Koks d: Anthrazit A: Scheitholz B: Hackgut C: Holzpresslinge DIN 51731-HP2

[1] Gesamtwärmeleistung (Raum- und Wasserleistung)
[2] Anforderung für Kamineinsätze nach DIN EN 13229 (geschlossene Betriebsweise) nach 1. BImSchV, Stufe 2